

VYSÍLAČE

Radiový nástěnný ovladač
plovoucí kód 433,92 Mhz

APPLE



- Inovovaný ovladač pro rodinné použití bez nutnosti použití kabelů
- Ovladač může být oddělen od držáku připevněného na stěně
 - Frekvence 433,92 Mhz s plovoucím kódem garantuje více než 18 biliónů možných kombinací
 - Dosah více než 100 m v otevřeném prostoru
 - Napájení baterií 12 Vdc
- Verze 2 a 4 kanálová, pro ovládání více automatizmů, žaluzií a osvětlení
 - Kompatibilní s vysílači a přijímači s plovoucím kódem

VYSÍLAČE

radiový nástěnný ovladač - plovoucí kód 433,92 Mhz



APPLE.2

2 kanálový ovladač s plovoucím kódem 433,92 Mhz, držák pro uchycení na stěnu zahrnut.



APPLE.4

4 kanálový ovladač s plovoucím kódem 433,92 Mhz, držák pro uchycení na stěnu zahrnut.



PŘIJÍMAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



ONE.2WB

Externí univerzální přijímač 433,92 Mhz. 2 kanálový v boxu. Přijme tři druhy kódování: Plovoucí kód, programovatelný kód, ARC kód. Po prvním přenosu se přijímač naučí na typ kódování



ONE.2WI

Univerzální přijímač 433,92 Mhz. 2 kanálový. Přijme tři druhy kódování: Plovoucí kód, programovatelný kód, ARC kód. Po prvním přenosu se přijímač naučí na typ kódování




RR.4WBV RR.4WBV24

4 kanálový přijímač 433,92 Mhz plovoucí kód. Se zabudovaným programovacím displejem. RR4WBV / 230 Vac RR4WBV24 kompatibilní s programátorem ADVANTAGE. Možnost funkce na baterie 12Vdc. Výstup max 5A



CALL

4 kanálový přijímač GSM, vhodný pro ovládání více automatismů (až 4) bez limitu vzdálenosti. Možnost využití kompletně přes mobilní telefon. (Kompletní charakteristika na str. 188)



MEM2048

Rozšiřovací paměť kódů na 2048 pouze pro plovoucí kód



BT12

Baterie 12V pro ovladač. Krabice 50 ks



AW

Anténa pro vnější montáž 433,92 Mhz s kabelem 5 m