

Údržba garážových vrat

1. Hrubé znečištění (omítku, písek, bláto) nejprve důkladně odstraňte ručním smetáčkem s jemným vlasem. Tento krok je nutno dělat velmi opatrně, aby nedošlo k poškrábání laku a plastových oken.
2. Povrch sekčních panelů pečlivě očistěte měkkým čistým hadříkem a studenou vodou. Nezapomeňte na prostor mezi sekcemi. Kromě povrchu vrat očistěte také všechna těsnění, vnitřní kování.
3. Silné znečištění lze odstranit teplou vodou (maximální teplota 25 °C) a běžným prostředkem na mytí nádobí, nebo mýdlovou vodou. Čistěte jemným tlakem a krouživými pohyby. Poté povrch omyjte čistou vodou.

Na vrata nikdy nepoužívejte tlakovou vodu, agresivní čisticí prostředky a chemická rozpouštědla!

Tipy na čištění komponent garážových vrat

- Okna ve vratech
Plastová okna garážových vrat by se neměla čistit agresivními čisticími prostředky nebo prostředky obsahujícími alkohol! Používejte čistou vodu nebo jemný čisticí prostředek. Aby nedošlo k poškrábání povrchu, používejte čistý hadřík z mikrovlákna. Nezapomeňte předem jemným smetáčkem odstranit zrnka písku z omítky, která by mohla okna poškrábat.
- Ocelové komponenty (kování vrat)
Díly vyrobené z oceli by se měly opláchnout prostředkem na mytí nádobí, nebo mýdlovou vodou. Postačí měkká houbička nebo běžně dostupný prostředek na čištění laku. Zkontrolujte, zda nejsou komponenty zrezivělé a v případě potřeby použijte odstraňovač rzi. Kolejnice zbytečně nemažte, zabráníte tak zachytávání nečistot.

Jak často garážová vrata čistit?

Garážová vrata čistíte přibližně jednou za čtyři měsíce. Pravidelné čištění zabraňuje především usazování odolných nečistot. Zejména v zimních měsících se na garážových vratech a jejich kování hromadí nečistoty.

Jak často je třeba garážová vrata čistit, závisí také na počasí a dalších vlivech okolního prostředí. Nachází se vaše garáž na rušné ulici nebo v blízkosti průmyslové oblasti? Pak byste měli garážová vrata čistit častěji, protože výfukové plyny a zplodiny způsobují usazování velkého množství nečistot. Pravidelným čištěním vratového systému zabráníte silnému znečištění, které může časem zhoršit funkci vrat.

Na jaře a na podzim je dobré provést rozsáhlejší údržbu a kontrolu vrat.

